Enless Wireless
M2M & IoT Wireless Expert

RG2i Groupe 2AR

Transmetteur de température 169 MHz

TX température avec sonde de contact

M-Bus wireless

- BOÎTIER IP 65 ENDURCI
- FACILE À INSTALLER
- TRÈS LONGUE PORTÉE RADIO
- BATTERIE INTERCHANGEABLE
- JUSQU'À 15 ANS D'AUTONOMIE

SPÉCIFICATIONS

Boîtier indice de protection	Matériau : ABS IP 65
Dimensions	L 118 x H 79 x P 43 mm
Type de fixation	Murale / Collier / Rail Din (option)
Antenne radio	Intégrée
Type de capteur	Sonde de température de contact - Longueur de câble : 1,5 m
Gamme de t° du capteur	- 30 / + 100 °C
Précision du capteur	+/- 0,5°C
Résolution du capteur	0,01°C
T° de fonctionnement du TX	- 20 / + 55°C
Alimentation	Pile Lithium D 3.6 V - Pile interchangeable - Alerte niveau batterie faible
Bande de fréquence radio Protocole standard	169 MHz Bidirectionelle Wireless Mbus (WMbus) - Norme EN13757 - 4 2011
Puissance d'émission	500 mW (27 dBm)
Configuration / Installation	Par radio - Logiciel d'Aide à l'Installation Radio (A.I.R)
Fonction data logging	Option
Autonomie / Périodicité	5 ans toutes les 5 minutes / Paramétrable de 1 à 250 minutes
Adressage	Identifiant unique
Voyants de diagnostic	3 voyants
Certification	CE
Code produit	TX TEMP CONT 800-022

DS FR 800-022-c

RG2i Groupe 2AR
Capter - Transmettre - Analyser
Interfaces pour l'informatique industrielle

14 rue Edouard Petit
F42000 Saint-Etienne

Tél: +33 (0) 477 92 03 56
Fax: +33 (0) 477 92 03 57

Rémy GUÉDOT
Gsm: +33 (0) 662 80 65 57
guedot@rg2i.fr

Olivier BENAS
Gsm: +33 (0) 666 84 26 26
olivier.benas@rg2i.fr

ATTENTION - NOUVELLE ADRESSE

www.rg2i.fr