

FEEL+

Capteur d'ambiance 2-en-1

Cliquer ou scanner
pour découvrir le
produit en détail



Connecté



Télérelève des mesures à distance. Toutes les informations sont disponibles dans un espace cloud sécurisé

Batterie haute performance



Fonctionne sur piles lithium remplaçables. Jusqu'à 15 ans⁽¹⁾ d'autonomie



Température



Humidité

Ecran E-Ink

Lecture directe des mesures d'ambiance pour une meilleure expérience utilisateur

Certificat d'étalonnage

Précision des mesures de température et humidité validées par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

Température / Humidité

Pour un meilleur confort intérieur. Mesure les paramètres d'ambiance des bureaux ou logements

Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte si le produit est retiré de son socle de fixation

Design

Facilite l'acceptation du produit par les occupants

Mesure instantanée

Simple à réaliser grâce au bouton accessible en face avant du capteur. Utile pour les occupants ou les techniciens (fonction désactivable)



FEEL+

Capteur d'ambiance 2-en-1

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Radio
X280LR	LoRaWAN



Différents protocoles et zones radio disponibles.
Cliquez ou scannez ce QR Code pour sélectionner la référence adéquate.

87 mm

30 mm



130 mm

Poids net : 200 g (piles comprises)

FONCTIONS



Protection anti-vol

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du capteur



Facile à installer

Pose libre sur un bureau, montage mural ou sur boîte d'encastrement. Fixation adhésive incluse



Air 270°

Nombreuses ouvertures latérales pour une meilleure analyse de l'air ambiant



Facile à configurer

Réglage du produit simplifié via la technologie NFC sans contact depuis un smartphone



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au produit



Cybersécurité renforcée

Les données transmises par le produit sont sécurisées de bout en bout grâce à un double chiffrement crypté AES128



Fiabilité des transmissions de données

Des modes de transmission adaptés à chaque besoin avec redondance des émissions pour une haute disponibilité des données critiques

CARACTÉRISTIQUES

Température

Rés. : 0.1°C
Préc. : ±0.2°C
Gamme de mesure : -30°C à +70°C

Humidité

Rés. : 0.5% R.H.
Préc. : ±2% R.H.
Gamme de mesure : 0 - 100% R.H.

Type de montage

Mural ou pose libre

Connectivité*



Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de -20°C à +50°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Garantie⁽²⁾

2 ans

Contenu du coffret

1 capteur
3 piles incluses
1 socle de fixation
2 vis et chevilles nylon
1 fixation adhésive 3M®

Certification*



Alimentation électrique

3 emplacements batterie

Mode de transmission des données

Périodique
Données groupées (datalog) avec redondance de transmission

⁽¹⁾ L'autonomie des piles n'est pas garantie et peut varier en fonction des réglages et de l'usage du produit. ⁽²⁾ Se référer aux informations disponibles sur le site www.support.nexelec.fr * Disponible selon référence.